

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі:**

**Штукатурка та шпаклівка, код ДК 021:2015 – 44830000-7 «Мастики,
шпаклівки, замазки та розчинники»**

(відповідно до пункту 4¹ постанови КМУ від 11.10.2016 №710 «Про ефективне використання
держаних коштів»)

- 1. Найменування замовника:** ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
- 2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником:**
Штукатурка та шпаклівка, код ДК 021:2015 – 44830000-7 «Мастики, шпаклівки,
замазки та розчинники»
- 3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2024-03-07-000759-a
<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-03-07-000759-a>
- 4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Інформація
про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведена в Додатку №4
тендерної документації на закупівлю. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі
визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог законодавства.
- 5. Очікувана вартість предмета закупівлі:** 15 680,23 грн з ПДВ
(п'ятнадцять тисяч шістьсот вісімдесят гривень, 23 коп.) з ПДВ.
- 6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:** Визначення очікуваної вартості було
зроблено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості закупівлі (наказ
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від
18.02.2020 року), шляхом порівняння ринкових цін на аналогічний предмет закупівлі.

Технічні вимоги до предмета закупівлі: Штукатурка та шпаклівка, код ДК 021:2015 –
44830000-7 «Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники» - додається.

Додаток 4 тендерної документації
Технічні вимоги
на закупівлю товару
код за ДК 021:2015: 44830000-7 «Мастики,
шпаклівки, замазки та розчинники»

I. Загальний обсяг закупівлі:

№ з/п	Найменування	Кіл-сть	Од. виміру
1	Штукатурка Knauf Rotband або еквівалент*	40	шт.
2	Шпаклівка Ceresit полімерцементна армована СТ 29 або еквівалент*	10	шт.

II. Технічні характеристики:

1. Штукатурка Knauf Rotband або еквівалент*

Основа: гіпсова

Тип: суха, стартова, вологостійка

Витрата при товщині шару 10 мм: 8,5 кг/кв.м

Готовність до застосування: потребує приготування

Сфера застосування: для внутрішніх робіт, для стін, стеля, бетон, для ванної кімнати

Спосіб нанесення: ручний

Упаковка: паперовий мішок

Вага: 25 кг

Зернистість до 1,25 мм

Міцність на стискання >4 МПа

Міцність на вигин >1,8 МПа

Адгезія >1 МПа

Щільність 950-980 кг/м.куб.

Коефіцієнт теплопровідності 0,25 Вт/мК

2. Шпаклівка Ceresit полімерцементна армована СТ 29 або еквівалент*

Основа: цементно-вапняна

Сфера застосування: для внутрішніх і зовнішніх робіт, для зовнішніх робіт, для внутрішніх стін, для фасаду, стеля, газобетон, бетон

Готовність до застосування: потребує приготування

Додаткові характеристики: Тріщиностійка, Армована мікрОВОлокнами

Упаковка: паперовий мішок

Вага: 25 кг

Міцність на стиск не менше 7,0 МПа

Міцність на розтяг при згині не менше 2 МПа

Адгезія до всіх зазначених підстав не менше 0,3 МПа

III. Строк поставки: до 05.04.2024 р.

IV. Умови та місце поставки: поставка здійснюється за рахунок Постачальника за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 85 ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ».

V. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2023 р. Залишковий термін придатності на день постачання повинен становити не менше ніж 6 місяців.

VI. Якість товару повинна відповідати діючим в Україні нормативним документам, які встановлюють вимоги до якості такого товару (у разі наявності), та підтверджуватися копією сертифікату якості із зазначенням характеристик товару, або паспортом на товар, або іншим документом, який підтверджує якість товару, що надається Замовнику одночасно з поставленим товаром.

VII. Упаковка, транспортування та зберігання товарів – відповідно до нормативно-технічної документації.

Штукатурка Knauf Rotband виготовляється на основі гіпсу та полімерних добавок, що підвищують адгезію розчину, відповідно до ТУ У В.2.7-26.6-24577862-002:2011. Універсальна штукатурка Knauf Rotband є сухою алебастровою сумішшю, що має підвищені клейові властивості. Застосовується в ручному оздобленні будь-яких поверхонь всередині будівель з нормальною або циклічною вологістю. Саме завдяки універсальним властивостям, штукатурка Knauf Rotband відповідає всім технологічним вимогам при виконанні робіт.

Шпаклівка Ceresit полімерцементна армована СТ 29 призначена для ремонту та вирівнювання поверхонь стін і стель перед оздобленням всередині та зовні будівель. Ефективна для заповнення швів, ремонту тріщин, заглиблень та інших дефектів. Головні переваги сухої шпаклювальної суміші СТ-29: стійкість до утворення тріщин, зручність застосування та підвищена міцність за рахунок армування мікрОВОлокнами. Саме завдяки універсальним властивостям, шпаклівка Ceresit СТ 29 відповідає всім технологічним вимогам при виконанні робіт.